Exempt de TCA
PROTECTION SANITAIRE ET ALIMENTAIRE

HACCP

VERNIS CONTACT ALIMENTAIRE TONNELLERIE

Protection sanitaire et alimentaire des fûts et des grands contenants

DEPRO CODALIM VERNIS VITI

Exempt de pentachlorophénol



IDENTIFICATION

Vernis spécial à contact alimentaire et sanitaire pour bois et fer.
Certificat d'analyse Laboratoire POURQUERY N°LR01963/R07346/0.
Essai sur les matériaux au contact des denrées alimentaires.
Analyse des Phtalates totaux.

UTILISATIONS

Vernis destiné à la protection alimentaire et sanitaire de tous les matériels de transit et de manipulation des produits alimentaires aqueux, acides et alcoolisés.
Spécial tonnellerie : Protection sanitaire des fûts et des grands contenants.
Rapport et conditions d'essais fournis sur simple demande.

AVANTAGES

- Recommandé dans les démarches HACCP.
- Conforme aux « Guides des Bonnes Pratiques d'Hygiène» en vigueur.
- Anticorrosion.
- Conforme au Règlement n° 852/29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires
- Microporeux, permet aux supports de conserver leurs caractéristiques de transfert.
- Très bonne résistance en atmosphère humide.

MODE D'EMPLOI

1/ ***Préparation du support :*** le support doit être propre, sain et sec, exempt de toutes matières non adhérentes pouvant nuire à la tenue du revêtement.
Le support et sa préparation seront conformes au DTU 59.1 norme NFP 7420 1 et 2.
Bien mélanger avant utilisation DEPRO CODALIM VERNIS VITI est prêt à l'emploi.
Température d'application : T° mini du support : 7°C - T° maxi du support : 30°C
Mono composant, DEPRO CODALIM VERNIS VITI s'applique facilement en 1 ou 2 couches.
Matériel d'application : Brosse, rouleau, pistolet (dilution 5%: DILUANT ALIM)
Séchage à 20°C (à 65% HR) : Hors poussière: 2 heures Sec: 4 à 5 heures Dur: 24 heures
Entretien très facile : procéder au nettoyage dès l'apparition de taches ou autres salissures.

- **Métaux ferreux** : Lessiver, rincer et appliquer directement DEPRO CODALIM VERNIS VITI.
- **Bois neuf et ancien** : Poncer jusqu'au bois sain, dépoussiérer.

CARACTERISTIQUES

- Rendement : 10 à 12 m²/ L. Aspect de finition: Brillant incolore (> à 65 sous 60°).
- Densité: 0,9 +/- 0,05. Conditionnements : Bidons de 5 et 25 L. AFNOR: Famille 1 Classe 4a
- Conservation: 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel.
- Hygiène et sécurité: Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande.

Important : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de nos bons de commande. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur. Il lui appartient de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné.
Les consommations données dépendent des conditions d'application, de l'absorption, du relief des supports et peuvent varier de 20 à 30%.

Réf 05109 **11/2010**

DEPROMA VITI

15, avenue Foch - B.P. 80032 - 18201 SAINT AMAND CEDEX
Tél. 02.48.62.01.50 - Fax. 02.48.96.36.13 - e.mail: info@deproma-viti.com

HYGIENE QUALITE